

# MANUALE D'ISTRUZIONE

# CONTALITRI DIGITALE COD. 051216



## CONTALITRI DIGITALE A TURBINA

### DATI TECNICI

Sistema di misura		TURBINA
Risoluzione	Alte Portate	0.010 litri/impulso
	Basse Portate	0.005 litri/impulso
Portata (Campo)	COL. NERO Portate	5 - 120 (Litri/minuto) PER GASOLIO, ACQUA, LIQUIDO LAVAVETRI.
	COL. BEIGE Portate	5 - 100 (Litri/minuto) PER SOLUZIONE ACQUA/UREA.
Pressione di esercizio (Max)		10 (Bar)
Pressione di scoppio (Min)		40 (Bar)
Temperatura di stoccaggio (Campo)		-20 + + 70 (°C)
Umidità di stoccaggio (Max)		95 (% RU)
Temperatura di esercizio (Campo)		-10 + + 50 (°C)
Perdita di carico		0.30 Bar a 100 lit/min.
Viscosità (Campo)		2 - 5.35 cSt
Precisione (tra 10 e 90 l/min)		±1 del valore indicato dopo calibrazione (%)
Ripetibilità (Tipica)		±0,3 (%)
Schermo		A cristalli liquidi LCD Provvisto di: -Parziale a 5 cifre Totale azzerabile a 6 cifre più x10 / x100 - Totale NON azzerabile a 6 cifre più x10 / x100
Alimentazione		Batterie alcaline 2x1,5V size AAA
Durata batteria		18 - 36 mesi
Peso		0.25 Kg (batterie incluse)
Grado di Impermeabilità		IP65