

SCHEMA TECNICA

SOLVALINA IN POLVERE BIO FERKAL

cod. 170416

Descrizione:

SOLVACAL è un disincrostante in polvere per la rimozione del calcare da sanitari, WC, docce, rubinetterie, superfici in acciaio inox, ecc. Diluito in acqua può essere utilizzato per la pulizia di scambiatori, tubazioni, macchine da caffè, etc.

Modalità d'uso:

Per immersione e per circuiti sciogliere 50-200 g di Solvacal per ogni litro di acqua.

Per modeste incrostazioni cospargere Solvacal su spugna o panno umido e strofinare.

NON INTACCA LE CROMATURE

Precauzioni:

Da non usare su supporti in alluminio, marmo e pietre. Effettuare il risciacquo dopo l'uso. Teme l'umidità.

Caratteristiche fisiche-chimiche:

ASPETTO: Cristalli bianchi

ODORE: Inodore

TITOLO $\text{NH}_2\text{SO}_3\text{H}$: 99,5%

SOLFATI: 0,10% max.

METALLI PESANTI (come Pb): 0,0010% max.

FERRO: 0,0005% max.

NITROGENI AMMONIACALI (NH_4HSO_4): 0,15% max.

UMIDITÀ: 0,20% max.

Immagine prodotto:



PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE

Ferrari S.r.l. dichiara che i prodotti nel presente manuale sono da intendersi ad esclusivo uso professionale e destinati a soggetti in possesso della professionalità richiesta per il tipo di prodotto, con espressa esclusione dei consumatori. La buona rispondenza dei materiali agli usi espressamente indicati e condizionata alla corretta installazione oltre che al corretto dimensionamento ed utilizzo degli accessori previsto dalle norme. Le illustrazioni, le foto, le misure e quant'altro indicato non sono impegnative, sono puramente indicative e possono variare senza alcun obbligo di preavviso.